

Tuotenimi: **RK PRIMERI**
 Tuotekoodi: **E22-24**

Päivitetty:
 6.2.2015



Vesiohenteinen, synteettinen kumilateksi. Pohjustusaine huokoisille sekä imemättömille pinnoille sisä- ja ulkokäyttöön. Käytettävä ennen vesieristyspinnoitusta.

KÄYTTÖALUE

Betoni- ja sementtipohjaiset tasoiitteet, lastulevyt, kipsikartonkilevyt lattiat, joilla on vanhoja liimajäänteitä kuten keinohartsi-, bitumi- tai sulfiittiliima. Primeri muodostaa hyvän tartuntapohjan tasoiitteille ja alustoille.

OMINAISUUDET

Tuote on riittoisa. Kestää emäksisyyttä. Pohjustaminen estää vesieristyspinnoitteen ja tasoiitteen liian nopean kuivumisen ja parantaa tartuntaa.

KÄYTTÖOHJE

Alustan esikäsittely: Alustasta poistetaan lika, rasva, pöly, sementtiliima sekä kaikki irtoava aines. Tarvittaessa tehdään koneellinen hionta.

Käsittely: Sekoita Primeri hyvin ennen käyttöä. Primeri levitetään ohueksi tasaiseksi kerrokseksi esim. huopalastalla tai harjalla. Primerin on oltava kuiva ennen kosteussulku tai vesieriste käsittelyä (2-4 tuntia olosuhteista riippuen).

Betoni- ja sementtipohjainen tasoiite: Ohenna 1 osa Primeria - 4 osaa vettä.
 Alustat, jotka eivät siedä kosteutta esim. kipsi- ja puualustat: ei ohenneta.
 Levylattiat esim. lastu-, kipsikartonkilevy: ei ohenneta.
 Lattiat, joilla on vanhoja liimajäänteitä: ei ohenneta.

Pese työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

ALIN KÄYTTÖLÄMPÖTILA
 +10°C

RIITTOISUUS
 Imemättömät pinnat n. 10 m²/ l, Huokoisille pinnoille n. 6 m²/ l

KUIVUMISAIKA
 n. 2 - 4 h olosuhteista riippuen

VARASTOINTI
 Vähintään +6 °C tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa 1 vuosi. Suojeltava jäätymiseltä.

HUOM:
 Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräily pisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai viedä yleiselle kaatopaikalle. Tuotteesta saatavissa käyttöturvatiedote.

TUOTEKOKO
 1, 3 ja 10 l