



Tuotetyyppi	Vesiohenteinen, UV-suojattu Terassi- ja kalusteöljy puupinnoille ulkona. Imeytyy tehokkaasti puuhun ja muodostaa vettähylykivän, kuultavan ja kauniin pinnan. Suojaa puuta kosteudelta ja lialta sekä vähentää puupinnan halkeilua.
Maalaustuoteryhmä	721 Vesiohenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11...14
Käyttökohteet	Puupuhtaiden ja aikaisemmin öljytyjen puupintojen suojaamiseen ulkona. Soveltuu kestopuulle (paineekyllästetty), kovapuulle ja lämpökäsitellylle puulle. Terrassilaudat, pihakalusteet, laiturit ym.
Riittoisuus	8 - 13 m ² /l
Kuiva-ainepitoisuus	n. 30 til. %
Tiheys	n. 1 kg/l
Ohenne	Vesi
Levitysmenetelmät	Sively, ruiskutus tai kasto
Kuivumisaika	16 - 24 h (+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 50 %)
Maalausolosuhteet	<p>Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön kuivumisen aikana tulee öljyn, ilman ja pinnan lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Puun kosteuden tulee olla alle 18 %. Jos lämpötila on alhaisempi ja ilman suhteellinen kosteus korkeampi, kuivumisaika pitenee.</p> <p>Käsitelty pinta saavuttaa normaaliolosuhteissa kulutuskestävyyden n. viikon kuluttua. Paineekyllästetty puu on usein kostea, joten suosittelemme sen pintakäsittelyä aikaisintaan puolen vuoden kuluttua asennuksesta.</p>
Sävytys	Valmissävy ruskea.
Varastointi ja säilytys:	Suojattava pakkaselta. Säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa. Avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.
Pakkauskoot	0,9, 2,7 ja 9 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsitely	Pinnoilta poistetaan pöly ja kaikki irtoava teräs- tai juuriharjalla. Homehtuneet pinnat käsitellään Eskaro Julkisivu- ja homepesulla, huuhdellaan vedellä ja annetaan kuivua. Mahdollinen rasva poistetaan mineraalitärpätillä.
Käsittely	<p>Terassi- ja kalusteöljy Aqua sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Öljy levitetään siveltimellä, sienellä tai rievulla. Sivele tasaisesti ja yhtäjaksoisesti aina koko laudan pituudelta työsaumojen välttämiseksi. Anna öljyn imeytyä n. 15 minuuttia ja pyyhi imeytymätön öljy pois. Käsittele 1 – 2 kertaa alustan huokoisuudesta riippuen.</p> <p>Öljykäsittely tummentaa puuta. Mikäli alustan sävy on jo halutunlainen, voidaan huoltokäsittely tehdä myös värittömällä öljyllä. Käsittely uusitaan 1-2 vuoden välein tarvittaessa. Jatkuvassa säärasituksessa olevat pinnat saattavat tarvita käsittelyä vuosittain.</p>
Työvälineiden pesu	Vesi ja saippua
Tuoteturvallisuus:	Sisältää 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H- isotiatsol-3-oni, koboltti-bis(2-etyyliheksanoatti). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti.
Lisätietoja:	www.eskaro.fi , tuoteseloste
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/f): 130 g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.