SÄKERHETSDATABLAD

FIXMIX KALLASFALT

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
Modifierad av (EU) 2020/878

DATUM:	VERSION:	ERSÄTTER VERSION:	PRODUKTKOD:
26.10.2026	2.0 (SE)	1.1	FM-KA-20

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning: FIXMIX Kallasfalt (Reparationsasfalt)
1.2 Relevanta identifierade användningar: Reparationsasfalt för vägbearbetning, hål och ytbeläggningar.
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet:
Leverantör: Ergoron OÜ, Pilvetee 4, 12618 Tallinn, Estland. Telefon: +372 5551 1611. E-post: info@asfalt.ee.
Hemsida: www.asfalt.ee
1.4 Telefonnummer för nödsituationer: 112 (Akut) eller Giftinformationscentralen: 010-456 6700 (Sverige) / 16662 (Estland: Mürgistusteabekeskus).

2. FAROANGIVELSER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen (EG 1272/2008): Inte klassificerad som farlig enligt CLP-förordningen.
2.2 Märkningsuppgifter:
- *Faropiktogram:* Inga.
- *Signalord:* Inget.
- *Faroangivelser:* Inga.
- *Skyddsangivelser:* P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P262 Undvik kontakt med ögonen, huden eller kläderna. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder.

2.3 Andra faror: Långvarig eller upprepad hudkontakt kan orsaka mild irritation. Innehåller inga PBT- eller vPvB-ämnen.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar: Asfaltblandning bestående av mineralaggregat, bitumenbindemedel och modifierande tillsatser.

Komponent	CAS-nr / EG-nr	Klassificering	Halt (%)
Krossad sten / Mineralaggregat	Blandning	Inte klassificerad	90 – 95 %
Bitumen (Asfalt)	8052-42-4 / 232-490-9	Inte klassificerad	3 – 7 %
Vegetabilisk binder / Tillsatser	Proprietary	Inte klassificerad	1 - 3 %

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

- **Inandning:** Flytta personen till frisk luft. Sök läkarvård om besvär kvarstår.
- **Hudkontakt:** Tvätta noggrant med tvål och vatten. Använd inte lösningsmedel för att tvätta huden.
- **Ögonkontakt:** Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur kontaktlinser om det är enkelt. Sök läkarvård vid irritation.
- **Förtäring:** Skölj munnen med vatten. Framkalla inte kräkning. Sök läkarvård vid obehag.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel: Skum, koldioxid (CO2), släckpulver eller vattendimma. Använd inte direkt vattenstråle.
5.2 Särskilda faror: Vid brand bildas kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och täta rökgaspartiklar.
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal: Använd tryckluftsapparat och heltäckande skyddskläder.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder: Använd lämpliga skyddshandskar och skyddskläder.
6.2 Miljöskyddsåtgärder: Förhindra att produkten når avlopp, vattendrag eller mark.
6.3 Rengöringsmetoder: Samla upp produkten mekaniskt i lämpliga behållare för återvinning eller avfallshantering.

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering: Sörj för god ventilation. Undvik direkt kontakt med hud och ögon. Ät eller drick inte under hanteringen.
7.2 Förhållanden för säker lagring: Förvaras i originalförpackningen på en torr, sval och välventilerad plats. Skyddas mot direkt solljus och extrema temperaturer.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar: Produktspecifika yrkeshygieniska gränsvärden saknas för det färdiga materialet.
8.2 Begränsning av exponeringen:

Skyddsutrustning	Beskrivning
Ögonskydd	Skyddsglasögon vid risk för stänk eller dammbildning.
Handskydd	Arbetshandskar (t.ex. nitril, neopren eller kraftigt läder).
Hudskydd	Normala arbetskläder med långa ärmar och skyddsskor.
Andningsskydd	Behövs inte under normala användningsförhållanden utomhus.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende: Svart, korning massa	**Lukt:** Svag karakteristisk bitumenlukt
Löslighet i vatten: Olöslig	**Densitet:** ca 2.2 – 2.4 g/cm³
Flampunktsgräns: > 200 °C	**pH:** Ej tillämpligt

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden. Undvik kontakt med starka oxidationsmedel. Farliga sönderdelningsprodukter bildas inte vid normal lagring.

11–12. TOXIKOLOGISK & EKOLOGISK INFORMATION

Produktens komponenter är inte klassificerade som toxiska eller miljöfarliga. Produkten bryts ned långsamt i miljön men anses inte vara skadlig för vattenorganismer.

13–15. AVFALLSHANTERING, TRANSPORT & FÖRESKRIFTER

Avfallshantering: Lämnas som bygg- och rivningsavfall (EVAL-kod 17 03 02, bituminösa blandningar).
Transport: Inte klassificerad som farligt gods (ADR / RID / IMDG / IATA).
Föreskrifter: Uppfyller kraven i REACH (EG 1907/2006) och CLP (EG 1272/2008).

16. ANNAN INFORMATION

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap. Det utgör ingen garanti för produktens egenskaper och fastställer inget avtalsenligt rättsförhållande.