

Nro

110-5020

Version 2

1 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Plano shingle

2 Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero: katso tuotteen pakkauksessa

voimassa

01.07.2013

3 Valmistajan ennakkoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

bituminen kattolaatta

4 Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Plano shingle
Icopal Oy
Lantinen Teollisuuskatu 10
FI-02920 Espoo
FINLAND

5 Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

ei ole merkitystä

6 Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

järjestelmä 3

7 Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

0809 VTT Expert Services Oy ilmoitetun testauslaboratorion on suoritettava tuotetyypin määrittäminen tuotteen tyyppitestauksen (valmistajan suorittaman näytteenoton perusteella), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvailevien asiakirjojen perusteella. ()

()

()

8 Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ei ole merkitystä

9 Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Ulkopuolisen palonkestävyys	, Broof(F)	
Ulkopuolisen palonkestävyys		EN 544:2011
Palokäyttäytyminen		
Palokäyttäytyminen	Class E	
vetolujuus pituussuuntaan	≥ 600 N/50 mm	
vetolujuus poikkisuuntaan	≥ 400 N/50 mm	
naulavarren repäisylujuus	≥ 100 N	
mittatarkkuus pituus	1000 +3/-3 mm	
mittatarkkuus leveys	317 +3/-3 mm	
kemikaalienkesto		
Vedeneristysominaisuudet : lämmönkesto	≤ 2 mm	
Vedeneristysominaisuudet : sirotteen kiinnipysyvyys	≤ 2,5 g	
Vedeneristysominaisuudet : veden imeytyminen	≤ 2 %	
bitumin määrä	≥ 1300 g	

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:
ei ole merkitystä

10

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espoo

27.06.2013
dd/mm/yyyy

Vesa Ek
Plant Manager

