

## FT-kortti

# 5340 Fintex VF Pikasilote

<b>Tuote</b>	Valkoinen vähäpäästöinen valmis silote halkeamien ja kolojen täyttöön ennen pintakäsittelyä.
<b>Olomuoto</b>	Valkoinen, mietotuoksuinen pasta.
<b>Soveltuvuus</b>	Soveltuu käytettäväksi sisäkäyttöön halkeamien ja kolojen täyttöön esim. ennen maalausta tai jatko käsittelyä. Soveltuu kipsi, puu, vaneri, tiili, keramiikka- ja maalipinnoille. Voidaan päälle maalata.

## Tekniset tiedot

<b>Käyttölämpötila</b>	+ 5 - + 35 °C
<b>Tiheys</b>	1,7 kg/L
<b>Sertifikaatit</b>	M1, EPD-DBC-20220146-IBF1-EN Group.1, EN 15824
<b>Levitysmäärä</b>	1-5 mm, riippuen tiivistettävästä raosta. Menekki 1L/m2/1mm
<b>Karkeus ja kuiva-aine</b>	0,03 mm, 74 %
<b>Ylimaalaus</b>	Kosketuskuiva 1h, maalaaminen yli noin 2-4 h.
<b>Menetelmät</b>	Levitykseen sopiva lasta tai työkalu.
<b>Varastointi</b>	Viileässä ja kuivassa, ei saa jäätyä.
<b>Säilyvyysaika</b>	12 kk. avaamaton pakkaus viileässä ja kuivassa.
<b>Väri</b>	valkoinen
<b>Pakkauskoot</b>	0,40 l muovituubi
<b>Puhdistus</b>	Vesi ja saippua
<b>Käsittelyohje</b>	Puhdista maalaamattomat pinnat liasta, rasvasta, vahasta, öljystä yms. epäpuhtauksista. Hio tarvittaessa ennen pintakäsittelyä. Käyttölämpötila on yli + 5 C°. Käytä tarvittavia suojavarusteita.
<b>Käyttöturvallisuus</b>	Ei varoituksia.
<b>Ympäristönsuojelu</b>	Tasoite jäte on toimitettava jätteiden keräily pisteeseen. Tyhjät tuubit voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
<b>Tulenarkuus</b>	Ei palava
<b>Kuljetus</b>	Ei rajoituksia