




RUST STOP RUOSTEENPYSÄYTTÄJÄ



TEOREETTINEN
RIITTOISUUS



SUORAAN RUOS-
TEESEEN



RUOSTEEN
PYSÄYTYS



PUHDISTA HARJALLA



SEKOITA SÄVY



KÄYTÄ HARJAA




ODOTA KUNNES ON
MUSTA



KOSKETUSKUIVA



PUHDISTA LIINALLA JA
LIUOTTIMELLA



PÄÄLLEMAALAUUS



PUHDISTA VEDELLÄ



HIOTTAVISSA

Maston Rust Stop ruosteenpysäyttäjää pysäyttää tehokkaasti jo alkaneen ruostumisen.

Käyttöohje

Puhdista käsiteltävä pinta liasta, rasvasta ja irtoruosteesta. Sekoita hyvin ja levitä kovalla siveltimellä. Hetken kuluttua käsitelty pinta alkaa mustua. Tämä on merkki ruosteenpysäytysprosessin käynnistymisestä. Olosuhteista ja pinnasta riippuen 1-3 tunnin kuluttua käsittelystä (+20°C) on ruostuminen täysin pysäytetty. Hio epätasaisuudet. Poista hiontapöly ja pyyhi pinta Maston Aceton:illa. Pinnan jatkokäsittely mahdollista pakkelilla, ruostesuoja- tai tavallisella pohjamaalilla. Sopii Alkydi, Akryyli, PU ja Epoxy maalityyppien kanssa.

Työskentelylämpötila: +8 - +35 °C.

Työvälineiden pesu: Vesi.

Riittoisuus: 20 m²/l.

SIDEAINE: Alkydi

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 200ml

MYyntierä:

200ml: 6 kpl

MASTON Rust Stop ruosteenpysäyttäjä

Tuotenumero	MASTON Rust Stop ruosteenpysäyttäjä	Väri	EAN
607600	Rust Stop ruosteenpysäyttäjä 200ml		6412496076003