




MUOVIPOHJAMAALI



TEOREETTINEN
RIITTOISUUS



VAHVA SIDOS
SUORAAN PIN-
TAAIN



JOUSTAVA



NOPEA KUIVUMI-
NEN

Maston Muovipohjamaali spray on kovamuovisten tuotteiden pohjamaali sisä- ja ulkokäyttöön. Erinomaisen tartuntaominaisuutensa ansiosta maalia voidaan käyttää mm. kovamuovisten ajoneuvon osien ja muovipintaisten huonekalujen pohjamaalaukseen.

Varmista pohjamaalin sopivuus pienelle alueelle ennen varsinaista pohjamaalausta. Pintamaalaus millä vain Mastonin maalilla pois lukien kuumankesto- ja HAMMER-spraymaalit.

[VIDEO Plastic Primer](https://www.youtube.com/watch?v=a08Odzhwt_8)

MATERIAALI



EI STY-
ROKSILLE



MUOVI



SISÄLLE JA
ULOS

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 400ml

MYyntierä:
400ml: 6 kpl

KÄYTTÖOHJEET:

Käytettäessä tuotetta sisätiloissa, muista suojata alue vähintään 5m etäisyydeltä joka suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipöly on kevyttä ja se leviää ilmanvaihdon mukana pitkiäkin matkoja.

PÄÄLLEMAALAU: aina 5 minuuttia kerrosten välissä

KOVUUS




SIIVOTA
PUHDISTA



3 MIN
RAVISTA



25 CM
ETÄISYYS



SUIHKUVIO



PUHDISTA



5 MIN
KERROSTEN VÄLINEN
AIKA



5 MIN
KOSKETUSKUIVA



KAIKKI MAALIT LIUOTINPOHJAINEN MUOVIPRIMERI
PÄÄLLEMAALAU



LIUOTINPOHJAINEN

MASTON Muovipohjamaali

Tuotenumero	MASTON Muovipohjamaali	Väri	EAN
400522	Spray Muovipohjamaali 400ml	○	6412494005227
400522-EU	Spray Plastic Primer 400ml	○	6412490034719