

Lumiketjusetti

Yleismalli

Käyttö:



1. Aseta lumiketju renkaan pinnalle ja vedä hihna ulos toiselta puolelta (räikkä on asetettava ulkopuolelle).



2. Pujota hihna räikkäaukkoon kuvan osoittamalla tavalla.



3. Pyöritä vartta alaspäin, kunnes ketju on kireä.



4. Kiristä metalliosa kiintoavaimella, käännä vartta ylöspäin ja vedä hihna ulos lumiketjun irrottamiseksi.

Yleisiä ohjeita

1. Renkaiden leveyden tulee olla 165-255 mm. Varmista, että vanteissa on puolat, koska hihnojen on kuljettava niiden läpi.
2. Poista lumi renkaista ennen asennusta. Vältä ajamista betoni- ja asfalttiteillä.
3. Lumiketjut eivät sovellu peltivanteille, ne leikkaavat hihnat.
4. Hihnoja ei saa asentaa venttiilin päälle tai sen lähelle.
5. Lumiketjujen asentamisen jälkeen ei saa ylittää nopeutta 40 km/h. Älä jarruta voimakkaasti tai käänny jyrkästi. Tuotteen käyttöänsä pidentämiseksi käytä vain, kun ajo-olosuhteet ovat huonoimmillaan, älä käytä pitkäkestoisesti.