



SAUNA LED-NAUHA 2M 24 V DC

Tuote 7619

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin.

Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys ostopaikkaan.

Maahantuoja ei vastaa tuotteeseen tehdyistä muutoksista.

VAROITUS!

- Älä käytä laitetta räjähdysriskissä ympäristössä, kuten helposti syttyvien nesteiden ja kaasujen läheisyydessä.
- Varo vahingoittamasta johtoja asennuksen aikana.
- Sijoita virtajohto niin, että virtajohto ei joudu puristuksiin ja että terävät reunat, öljyt ja kuumat pinnat eivät vahingoita sitä.

ASENNUS

1. Asenna LED-valonauha pakkauksessa mukana tulevilla kiinnitystarvikkeilla.
2. Kytke valonauhan virtajohtot LED-muuntajan ulostuloon muuntajan ohjeiden mukaisesti. + ja – navat merkitty LED-nauhaan.
3. HUOM! Ei saa asentaa saunan kattoon, eikä kiukaan läheisyyteen, tämä laskee nauhan käyttöikä.

LED-VALONAUHAN LYHENNYS

1. Varmista, että LED-valonauha ei ole kytkettynä virtalähteeseen.
2. Katkaise LED-valonauha haluttuun pituuteen, valonauhassa merkityistä kohdista.
3. Katkaisun jälkeen, palauta LED-valonauhan vesitiiveys mukana tulevalla päätekappaleella ja sopivalla liimalla (esim. Bison Rubber Repair). HUOM! Tarkista liiman lämmönkestävyys.
4. Täytä päätekappale liimalla.
5. Liitä päätekappale LED-valonauhan katkaistuun päähän. Liiman tulee pursuta ulos joka kohdasta.
6. Levitä päätekappaleesta ulos tullut liima kauttaaltaan LED-valonauhan ja päätekappaleen ympärille.
7. Anna kuivua liiman mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti.

HUOLTO JA YLLÄPITO

- Varmista että virta on pois kytketty ennen valaisimen puhdistamista.
- Pyyhi tuote kuivalla liinalla ja imuroi tarvittaessa.

TEKNISET TIEDOT

- Pituus 2 m
- Nauhan leveys 10 mm
- Nauhan jännite 24 V DC
- Teho 20 W (10 W / m)
- Valonteho 1828 Lm (91.4 Lm / W)
- Väriämpötila 3000 K lämmin valkoinen
- LED-tyyppi, COB-LED 480 LED / m
- Suojaluokka IP67
- Värintoisto CRI 90 +
- Lämmönkesto 105 C°
- Himmennettävä
- Nauhaan merkitty katkaisukohdat
- Energialuokka G

KIERRÄTTÄMINEN



Tämä merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU-alueella. Estä mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat kierrättämällä tuote oikein, näin materiaali voidaan käsitellä vastuullisesti. (Kierrätä tuote (SER) sähkö- ja elektroniikkalaiteromuna). Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä. Vie pakkaus kartonginkeräykseen.





BASTU LED-LIST 2M 24 V DC

Produkt 7619

Läs bruksanvisningen innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i tekniska data.

Om enheten har tekniska problem, kontakta inköpsstället.

Importören ansvarar inte för ändringar som görs på produkten.

VARNING!

- Använd inte enheten i en explosionsfarlig miljö, till exempel i närheten av brandfarliga vätskor och gaser.
- Var försiktig så att du inte skadar ledningarna under installationen.
- Placera nätsladden så att nätsladden inte kommer i kläm och inte skadas av vassa kanter, oljor eller heta ytor.

MONTERING

1. Montera LED-listen med monteringsstillbehören som ingår i paketet.
2. Koppla LED-listens ledningar till utgången på LED-transformatorn enligt transformatorns instruktioner. + och – poler markerade på LED-listen
3. OBS! Får inte monteras i taket på bastun eller i närheten av bastuaggregat.

LED-LISTENS FÖRKORTNING

1. Se till att LED-ljusremsan inte är ansluten till en strömkälla.
2. Kapa av LED-listen till önskad längd, vid de punkter som är markerade på LED-listen.
3. Efter kapningen, återställ vattentätheten för LED-listen med det medföljande ändstycket och lämpligt lim (t.ex. Bison Rubber Repair). NOTERA! Kontrollera limmets värmebeständighet.
4. Fyll ändstycket med lim.
5. Anslut ändstycket till den avskurna änden av LED-listen. Limmet måste pressas ut från varje sida.
6. Bred ut limmet som kom ut ur ändstycket runt LED-listen och ändstycket.
7. Låt limmet torka enligt instruktionerna som följde med limmet.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

- Se till att strömmen är avstängd innan du rengör armaturen.
- Torka av produkten med en torr trasa och dammsug vid behov.

TEKNISK INFORMATION

- Längd 2 m
- List bredd 10 mm
- List spänning 24 V DC
- Effekt 20 W (10 W/m)
- Ljuseffekt 1828 Lm (91.4 Lm / W)
- Färgtemperatur 3000 K varm vit
- LED-typ, COB-LED 480 LED / m
- Skyddsklass IP67
- Färgåtergivning CRI 90+
- Värmebeständighet 105 C°
- Dimmbar
- Kappunkten är markerade på listen
- Energiklass G

AVFALLSHANtering



Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandling, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig. Ta plasten från förpackningen till platsamlingen och kartongen från förpackningen till kartongsamlingen.

Importör Toolnet Elektro Oy
www.toolnet.fi
Tillverkningsland Kina

